

Hacim Yükseltici ve Hava Röleleri

Tip 200

- Pilot kumandalı , çok-aşamalı 1:1röle. Pozitif and negatif eğilimli ayarlama. Sinyal basıncını doğru, hızlı ve yoğun tekrarlanabilir şekilde verir.
- Çıkış kontrolü tam aralığın 0.1% içinde
- Pozitif veya negatif Bias(yanlılık) 30 psig ye kadar yüksek tahliye kapasiteli model mümkündür.
- Kompakt unite daha uzun bias (yanlılık) ayarı mümkün



Hassas Hava Rölesi

- Akış Kapasitesi SCFM (m3/hr) 14 (25)
- Eksoz Kapasitesi SCFM (m3/hr)
- Standart Tahliye 2.0 (3.4)
- Yüksek Tahliye Kapasitesi 10 (17)
- Hassaslık (mm) 0.125 (3.2)
- Max. besleme basıncı PSIG (BAR) 150 (10)
- Çıkış Basıncı Aralığı PSIG (BAR) 2-120 (0.14-8)
- Yaklaşık Ölçü (inç) 2.06 x 2.06 x 2.88
- Yaklaşık Ölçü (mm) 52 x 52 x 73

BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ NPT (Standart Tahliye Kapasitesi)	MAX. ÇIKIŞ BASINCI	MODEL
1/4"	2-120 psig	200-BC
3/8"	2-120 psig	200-CC

BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ NPT (Yüksek Tahliye Kapasitesi)	MAX. ÇIKIŞ BASINCI	MODEL
1/4"	2-120 psig	200-BC
3/8"	2-120 psig	200-CC

Tip 600

- Yüksek akış kapasiteli çıkış basıncı üretmek için sinyal basıncı kullanır Akış ve besleme basıncı şartlarına bağlı çıkış değişikliklerine yüksek dayanıklılığa sahiptir.
- Akış kapasitesi 50 SCFM e kadar
- Çıkış oranına 1:1,1:3 or 1:6 sinyal mümkün.
- Yüksek Tahliye Kapasitesi.



Hacim Yükseltici

- Akış Kapasitesi SCFM (m3/hr) 50 (85)
- Eksoz Kapasitesi SCFM (m3/hr) 15.0 (26.0)
- Hassaslık (mm) 0.25 (6.4)
- Maksimum besleme basıncı PSIG (BAR) 250 (17)
- Çıkış Basıncı Aralığı PSIG (BAR) 0-150 (0-10)
- Yaklaşık Ölçü (inç) DIA 3.0 H 3.5
- Yaklaşık Ölçü (mm) DIA 76 H 85

BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ NPT	SİNYAL/ÇIKIŞ ORANI	MODEL
1/4"	1:1	600-BA
3/8"	1:1	600-CA
1/2"	1:1	600-DA
1/4"	1:3	600-BC
3/8"	1:3	600-CC
1/2"	1:3	600-DC
1/4"	1:6	600-BD
3/8"	1:6	600-CD
1/2"	1:6	600-DD

Tip 650

- Sinyal-kumandalı regülatör; toplamı giriş sinyal basıncı ve kolay ayarlanabilir pozitif bias olan, çıkış basıncı sağlar.
- Dört Bias aralığı 0-15 psig - 0-150 psig arasında
- 50SCFM ye kadar akış kapasitesi.
- 15 SCFM e kadar tahliye kapasitesi.



Pozitif Bias (Yanlılık) Rölesi

- Akış Kapasitesi SCFM (m3/hr) 50 (85)
- Eksoz kapasitesi SCFM (m3/hr) 15.0 (26.0)
- Hassaslık (mm) 0.25 (6.4)
- Max Besleme Basıncı PSIG (BAR) 250 (17)
- Çıkış Basıncı Aralığı PSIG (BAR) 0-150 (0-10)
- Yaklaşık Ölçü (inç) DIA 3.0 H 3.5
- Yaklaşık Ölçü (mm) DIA 76 H 85

BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ NPT	SİNYAL/ÇIKIŞ ORANI MODEL	PSI
1/4"	1:1 650-BF	0-150*
3/8"	1:1 650-CF	0-150*